

# 160 i VDE izolovaný plochý šroubovák, 1.2 x 8 x 175 mm

Wera Kraftform Plus – řada 100 VDE



Čárový kód:	4013288027283	Rozměr:	287x40x40 mm
Díl č.:	05006130001	Hmotnost:	138 g
Výrobek č.:	160 i VDE	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- Izolované čepele pro bezpečnou práci do napětí 1 000 V
- Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů
- S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- S šestihranem proti "odkutálení" na rukojeti
- Kónický břit, špička profilu Lasertip

Šroubovák Wera VDE s vícekomponentní rukojetí Kraftform Plus pro rychlou a bezpečnou práci: tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Kusová zkouška při 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V. Špička profilu Lasertip u šroubováků Wera je mikroskopicky jemně zdrsňena laserovými paprsky. Tato drsná plocha se doslova "zakousne" do hlavy šroubu. Nechtěné vyklouznutí je minulostí. Identifikátor nářadí "Take it easy" s barevným označením dle profilů a vyznačené velikosti - k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje. Šestihránná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.



## Weblink

[https://products.wera.de/cs/tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_160\\_i\\_vde.html](https://products.wera.de/cs/tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_vde.html)

Wera - 160 i VDE  
05006130001 - 4013288027283

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**Zkouška každého kusu**



Každý jednotlivý šroubovák, je podle normy IEC 60900, podroben zkoušce napětím 10 000 V, Zkouška desetkrát vyšším napětím je tak zárukou pro bezpečnou práci pod napětím do 1 000 V.




Každý jednotlivý šroubovák, je podle normy IEC 60900, podroben zkoušce napětím 10 000 V, Zkouška desetkrát vyšším napětím je tak zárukou pro bezpečnou práci pod napětím do 1 000 V.

**Odolnost proti průrazu za studena**



Také v extrémních podmínkách nasazení je zaručena kontrovaná odolnost proti průrazu za studena do teplot -40 °C a díky tomu také bezpečnost.

**Profil Lasertip zabraňuje vyklouznutí**



Stává se to stále znovu: při šroubování šroubovák vyklouzne ze šroubu. Někdy se poškodí cenné povrchy nebo se pracovník dokonce zraní. Hrot šroubováků Wera Lasertip je mikroskopicky lehce zdrsňený laserovými paprsky. Tento drsný povrch se "zakousne" do hlavy šroubu. Nežádoucí vyklouznutí šroubováku tak patří minulosti.

**Redukovaná přítlačná síla**



Wera Lasertip snižuje potřebnou přítlačnou sílu a zvyšuje přenos sil. Šroubování je bezpečnější a pohodlnější.

**Přizpůsobený ruce**




Díky speciálnímu tvaru rukojeti Kraftform, skvěle přizpůsobenému ruce, se předchází úrazům rukou, vzniku otlaků a mozolů.

**Rychlé přehmátnutí**



Tvrdé materiály, použité pro rukojeť zaručují rychlé přehmátnutí bez nebezpečí "přilepení" pokožky k rukojeti. Tvrdé zóny po obvodu s největším průměrem se v ruce snadněji protočí.

**Vyhledávač nářadí Take it easy**



Šroubováky označené Take it easy: Barevné označení podle profilů a velikostních stupňů.







**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_160\\_i\\_vde.html](https://products.wera.de/cs/tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_vde.html)

Wera - 160 i VDE  
05006130001 - 4013288027283

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Další varianty této skupiny produktů:

	 mm	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05006100001 <sup>1)</sup>	0,4	2,5	80	81	3/32	3 1/8
05006105001 <sup>1)</sup>	0,5	3,0	100	81	1/8	4
05006110001	0,6	3,5	100	81	9/64	4
05006115001	0,8	4,0	100	98	5/32	4
05006116001	0,8	4,0	150	98	5/32	6
05006120001	1,0	5,5	125	98	7/32	5
05006121001	1,0	5,5	200	98	7/32	8
05006125001	1,2	6,5	150	105	1/4	6
05006126001	1,2	6,5	200	105	1/4	8
<b>05006130001</b>	<b>1,2</b>	<b>8,0</b>	<b>175</b>	<b>112</b>	<b>5/16</b>	<b>7</b>
05006135001	1,6	8,0	200	112	5/16	8
05006140001	1,6	10,0	200	112	3/8	8

1) není Lasertip

## Weblink

[https://products.wera.de/cs/tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_160\\_i\\_vde.html](https://products.wera.de/cs/tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_vde.html)

Wera - 160 i VDE

05006130001 - 4013288027283

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de