

## 950 PKL BM Zástrčný klíč, metrický, BlackLaser, 12 x 248 mm

Zástrčné klíče na šrouby s vnitřním šestihranem



<b>Čárový kód:</b>	4013288095084	<b>Rozměr:</b>	248x45x14 mm
<b>Díl č.:</b>	05027111001	<b>Hmotnost:</b>	273 g
<b>Výrobek č.:</b>	950 PKL BM	<b>Země původu:</b>	CZ
		<b>Celní tarif č.:</b>	82041100

- Úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem
- Klíč na vnitřní šestihran s Hex-Plus - výhoda pro delší životnost šroubu
- S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu
- BlackLaser pro vyšší ochranu proti korozi a dlouhou životnost
- Metrický

Kvalitní úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost. Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950\\_pkl\\_bm.html](https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_pkl_bm.html)

Wera - 950 PKL BM  
05027111001 - 4013288095084

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Zástrčné klíče na šrouby s vnitřním šestihranem

### Úhlový klíč



Jednoduše jsme zpochybnili klasické úhlové klíče, protože se při práci příliš často zakulatí profil hlavy šroubu. S tím následkem, že šrouby již nemohou být dostatečně utahovány a mohou v profilu proklouznout. Nářadí Hex-Plus Wera má větší dotykovou plochu v hlavě šroubu. Sníží se vrubový účinek a tím deformace šroubu. Současně mohou být přeneseny až o 20 % vyšší krouticí momenty.

### Hex-Plus



Šrouby s vnitřním šestihranem jsou problematické, protože dosedací plochy, přes které se přenáší síla z nářadí na šroub, jsou velmi úzké. Důsledek: Hlava šroubu se může zničit. Nářadí Hex-Plus má větší kontaktní plochy, které tomu brání! Současně mohou být přeneseny až o 20 % vyšší krouticí momenty. Je dobré vědět: Nářadí Hex-Plus je vhodné do všech standardních šroubů s vnitřním šestihranem!

### Kulová hlava



Díky kulovitým funkčním profilům je možné vychýlení i naklonění osy nářadí vůči ose šroubu, takže lze šroubovat takřkajíc "za rohem".

### Označení velikosti



Všechny úhlové klíče jsou díky svému označení velikosti rychle na dosah; úhlové klíče "Take it easy" navíc ještě mají barevné kódování.

### Vynikající povrchová ochrana



Úhlové klíče s povrchovou úpravou BlackLaser pro vynikající povrchovou ochranu a dlouhou životnost.

### Weblink






[https://products.wera.de/cs/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950\\_pkl\\_bm.html](https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_pkl_bm.html)

Wera - 950 PKL BM  
05027111001 - 4013288095084

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Zástrčné klíče na šrouby s vnitřním šestihranem

Další varianty této skupiny produktů:

	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05027101001 <sup>1)</sup>	1,5	90	14	3 1/2	9/16
05027102001	2,0	100	16	4	5/8
05027103001	2,5	112	18	4 7/16	23/32
05027104001	3,0	126	19	5	3/4
05027105001	4,0	140	25	5 1/2	1
05027106001	5,0	160	28	6 5/16	1 3/32
05027107001	6,0	180	32	7 1/16	1 1/4
05027110001	7,0	190	34	7 1/2	1 5/16
05027108001	8,0	200	36	8	1 7/16
05027109001	10,0	219	40	8 11/16	1 9/16
<b>05027111001</b>	<b>12,0</b>	<b>248</b>	<b>45</b>	<b>10</b>	<b>1 3/4</b>

1) Běžný šestihranný profil

## Weblink

[https://products.wera.de/cs/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950\\_pkl\\_bm.html](https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_pkl_bm.html)

Wera - 950 PKL BM  
05027111001 - 4013288095084

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de