

Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1, 15 dílný

Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 VDE



Čárový kód:	4013288168375	Rozměr:	225x150x80 mm
Díl č.:	05059291001	Hmotnost:	760 g
Výrobek č.:	Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- Sada momentových šroubováků Kraftform Kompakt VDE s nastavitelným utahovacím momentem
- Nastavitelný ruční momentový držák Kraftform VDE výhradně pro výměnné čepele Wera VDE
- Výměnné čepele VDE, délka 154 mm
- V robustní skládací brašně
- 15dílná sada

15dílná sada momentových výměnných čepelí VDE. Včetně 14 čepelí (z toho 12 se zúženým průměrem) s integrovanou ochrannou izolací. Ruční momentový držák VDE s nastavitelným utahovacím momentem 1,2-3,0 Nm. S ergonomickou rukojetí Kraftform Plus, u které tvrdé zóny zajišťují vysokou rychlost práce, zatímco měkké zóny zaručují přenos vysokých utahovacích momentů.



Weblink









https://products.wera.de/cs/tools_for_electricians_insulated_torque_tools_series_7400_insulated_kraftform_torque_screwdrivers_kraftform_kompakt_vde_15_torque_1_2-3_0_0

Wera - Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1
05059291001 - 4013288168375

Wera Werkzeuge GmbH
Korzeter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 VDE


Sada obsahuje:

	7400 VDE 05074750001	1 x 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm		KK 62 iS 05003413001 05003414001	1 x PH 1 x 154 mm 1 x PH 2 x 154 mm
	KK 65 iS PZ 05003455001 05003456001	1 x PZ 1 x 154 mm 1 x PZ 2 x 154 mm		KK 65 iS PZ/S 05003447001 05003448001	1 x # 1 x 154 mm 1 x # 2 x 154 mm
	KK 67 i TORX® 05003431001	1 x TX 10 x 154 mm		KK 67 iS TORX® 05003437001 05003438001 05003439001	1 x TX 15 x 154 mm 1 x TX 20 x 154 mm 1 x TX 25 x 154 mm
	KK 60 i 05003400001	1 x 0.4 x 2.5 x 154 mm		KK 60 iS 05003406001 05003407001 05003408001	1 x 0.6 x 3.5 x 154 mm 1 x 0.8 x 4 x 154 mm 1 x 1 x 5.5 x 154 mm

Zkouška každého kusu




Nastavitelný momentový držák Kraftform 7400 VDE



Každý jednotlivý díl ze soupravy Kraftform Kompakt VDE je, podle normy IEC 60900, podroben zkoušce napětím 10 000 V. Zkouška desetkrát vyšším napětím je tak zárukou pro bezpečnou práci pod napětím do 1 000 V.

Systém rukojetí a výměnných čepelí u Kraftform Kompakt VDE



Systém umožňuje bleskovou aplikaci různých čepelí, v kombinaci s jedinou rukojetí.

Nastavitelný momentový držák Kraftform 7400 VDE



Dobrá čitelnost hodnot na stupnici. Přesnost měření $\pm 6\%$ podle normy EN ISO 6789.

Weblink

https://products.wera.de/cs/tools_for_electricians_insulated_torque_tools_series_7400_insulated_kraftform_torque_screwdrivers_kraftform_kompakt_vde_15_torque_1_2-3_0_0_0

Wera - Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1
05059291001 - 4013288168375

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 VDE

Nastavitelný momentový držák Kraftform 7400 VDE




Jednoduché nastavení potřebného kroutícího momentu ručně.

Slyšitelné a citelné přeskočení




Výrazně slyšitelné a citelné přeskokování při dosažení nastaveného utahovacího momentu.

Nasazení čepele



Podle požadavku na příslušnou práci se izolovaná výměnná čepel s potřebným profilem nebo klíč na skříňové rozvaděče vloží do uchycení v rukojeti.

Vyjmutí čepele



Zatlačením ovládacího spínače směrem dolů a jeho přidržení se zajištění uvolní a výměnnou čepel nebo klíč na skříňové rozvaděče lze vyjmout.

Weblink

https://products.wera.de/cs/tools_for_electricians_insulated_torque_tools_series_7400_insulated_kraftform_torque_screwdrivers_kraftform_kompakt_vde_15_torque_1_2-3_0_

Wera - Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1
05059291001 - 4013288168375

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de