

GYSARC 200 je jednofázová invertorová svařecí stanice 200 A s obalovanou elektrodou (MMA). Tento koncentrovaný výkon zaručuje vysokou kvalitu svařování a výjimečnou dynamiku oblouku. Je kompaktní a lehká, takže ji lze snadno přenášet pro všechny vaše práce uvnitř i venku.

svařování MMA

- Svařte většinu obalených elektrod: **rutil, nerezová ocel, litina**
- Kompatibilní s elektrodami \varnothing 1,6 až \varnothing 5,0 mm.
- Svařuje až **tloušťky 10 mm**.

TECHNOLOGIE MĚNIČŮ

- **Konstantní svařovací výkon.**
- **Díky kontinuálnímu proudu** je start oblouku velmi měkký.
- Vysoká stabilita svařovacího proudu i přes měnící se napájecí napětí.

svařovací funkce



Hot Start :
snadné zapálení oblouku.



Síla oblouku :
umožňuje nastavení proudu pro různé podmínky svařování a práce.



Antisticking :
umožňuje snadnější zasažení oblouku a minimalizuje riziko přilepení svařovací tyče k materiálu.



Dodává se v kufříku s:

- Uzemňovací kabel (1,6 m / \varnothing 16 mm²)
- Držák elektrod (1,6 m / \varnothing 16 mm²)

SAFE






- Optimalizované chlazení stroje s tepelnou ochranou.
- Ochrana proti nadproudu.
- **PROTEC 400:** proti přepětí do 400 V. Přizpůsobeno pro použití na generátoru.
- **Spínač ON/OFF:** absolutní bezpečnost v případě potřeby.

ULTRA PŘENOSNÉ

- Velmi nízká hmotnost (4,7 kg)
- Kompaktní - díky své velikosti může být uložen kdekoli (na polici, na pracovišti atd.)
- Snadné přenášení pomocí popruhu jako rukojeti nebo na rameni.



Intuitivní ovládací panel s jediným potenciometrem pro nastavení intenzity svařování (20 > 200 A).

			I ₂ MMA	INTEGRATED TECHNOLOGY			MMA	U ₀				IP
				HS	AF	ANTI-STICKING						
	50/60 Hz	A	A	HS	AF	ANTI-STICKING	EN 60974-1 (40°C)	V	mm ²	cm	kg	IP
	230 V 1~	32	20 → 200	▪	▪	▪	100 A @ 60% 80 A @ 100%	64	10/25 ø 9	18 x 30 x 13	4,7	IP 21