

Vrtačka pro slepé díry s integrovaným přívodem vody, s PRCD ochranným spínačem

BHW 1549 VR

Objednávkové číslo
299.197



Technické atributy

Příkon	1200 W
Výkon	700 W
Otáčky při zatížení	3000-9000 ot/min
Počet otáček při chodu naprázdno	3500-10000 ot/min
Upnutí nástroje	M 14
Ø diamantového vrtáku	5-10 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	345 x 110 x 190 mm
Hmotnost	3,3 kg

Vrtačka pro slepé díry s integrovaným přívodem vody, s PRCD ochranným spínačem

- + Mikroprocesorová elektronika: s udržováním konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, ochranou proti přetížení a předvolbou otáček nastavitelnou ovládacím kolečkem
- + Mosazná rychlospojka pro jednoduché připojení hadice na vodu
- + Optimální chlazení diamantových vrtáků integrovaným přívodem vody skrz pohonnou hřídel
- + Pro ruční provoz nebo použití v našich vrtacích stojanech BD 6 nebo BD 18
- + Použitelné také s vodní tlakovou nádobou
- + Proudový ochranný spínač PRCD: integrován v kabelu

Základní vybavení

1 rámová rukojeť	236.934
1 jednostranný otevřený klíč, vel. 17	106.461
1 ochrana proti stříkající vodě	255.171
1 kovový přenosný kufřík	273.686