

## Pásový pilník TRINOXFLEX

**FBE 8-4 140**

Objednávkové číslo  
**453.455**



### Technické atributy

Příkon	800 W
Výkon	425 W
Rychlost pásu	3-8 m/s
Rozměry pásu	533 x 4-9 / 4-30 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	1400-4000 ot/min
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	320 x 210 x 195 mm
Hmotnost	2,6 kg

### Pásový pilník TRINOXFLEX

- + Šestinásobná mikroprocesorová elektronika: předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení a kontrola teploty
- + VE elektronika: pro plynulou předvolbu rychlosti pásu
- + Jedinečný beznástrojový systém výměny nástavců pro satinování, pásové broušení trubek a pilování
- + Kompletně zalitý díl elektroniky chrání proti poškození způsobeným prachem. 3-násobná ochrana vinutí redukuje opotřebení motoru a prodlužuje jeho životnost
- + Brusná hlava: otočná o 140°. Vybavitelná dvěma brusnými rameny 9-mm a 30-mm
- + Brusné rameno nastavitelné pro délku pásu 520 mm a 533 mm
- + Pracovní délka brusného ramene do asi 12 cm
- + Výměna brusného pásu: rychle a bez nástrojů

### základní vybavení

1 nástavec pásového pilníku BF 140, bez brusiva	459.593
2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 60, 4 mm	2 ks z 303.615
2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 120, 4 mm	2 ks z 303.623
2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 60, 9 mm	2 ks z 257.105
2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 120, 9 mm	2 ks z 257.102
2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 60, 30 mm	2 ks z 255.328
2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 120, 30 mm	2 ks z 255.329
1 brusný pás MESHFLEX A 240, 9 mm	1 ks z 318.663
1 brusný pás MESHFLEX A 240, 30 mm	1 ks z 318.647
1 postranní rukojeť	194.034
1 imbusový klíč, vel. 5	115.460

FLEX–Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

**1 přepravní kufřík L-BOXX® 136**

1 přepravní kufřík L-BOXX® 414.085  
136

---

1 vložka do kufru 457.337

---