

2-rychlostní aku-šroubovák s přiklepem 10,8 V

PD 2G 10.8-EC

Objednávkové číslo
418.013



2-rychlostní aku-šroubovák s přiklepem 10,8 V

- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Rychlostní spínač s blokováním zapnutí
- + Elektronická rychlobrzda
- + Rychloupínací sklíčidlo s funkcí Auto-Lock
- + Robustní hliníkový kryt z tlakového odlitku
- + Pravý/levý chod s uzávěrou proti nechtěnému spuštění
- + Ergonomicky tvarovaná rukojeť s protiskluzným, pogumovaným povrchem
- + Integrovaná LED-dioda s funkcí osvětlení
- + LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + Včetně opaskové spony a držáku bitů
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi 10,8 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení

Technické atributy

Napětí akumulátoru	10,8 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Točivý moment max. měkký/tvrký	32 / 58 Nm
Stupně točivého momentu	24+1
Otáčky při chodu naprázdno 1. stupeň	0-450 ot/min
Otáčky při chodu naprázdno 2. stupeň	0-1700 ot/min
Počet přiklepů při chodu naprázdno 1. stupeň	0-5850 /min
Počet přiklepů při chodu naprázdno 2. stupeň	0-22100 /min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	25 mm
Max. Ø vrtání ve zdivu	13 mm
Hmotnost bez aku	1,14 kg

Základní vybavení

1 nástavec na bity	442.380
1 spona na opasek	430.714
1 držák bitů	430.862
1 přepravní kufřík L-BOXX® 136	414.085
1 vložka do kufru	440.841